

Artikelnummer: 262.18.379

PROline-thermo Thermoplastische Fahrbahnmarkierung, weiß reflektierend, Markierungslinie, in Rolle, 100 × 5000 mm

Die **PROline-thermo Thermoplastische Fahrbahnmarkierung** ist eine vorgeformte thermoplastische Masse für perfektes dauerhaftes randscharfes Markieren von Linien, Symbolen, Buchstaben, Ziffern und Verkehrszeichen auf Fahrbahnen.

Die Markierungen haften auf allen üblichen Böden, z. B. Beton, Asphalt, Teer, Verbundpflaster, Fliesen. Sie können bereits nach 30 Minuten überfahren werden.

Vielseitig anzuwenden z. B. auf Ausfahrten, Fahrwegen, Fluchtwegen, Gefahrenzonen, Gehwegen, Parkplätzen, Sicherheitszonen, Stellflächen, Tiefgaragen, Verkehrswegen, Werksgelände usw.

Eine optimale Haftung bei kritischen Untergründen wird durch den Einsatz eines Primers erzielt.



Mühelos markieren: innen und außen

- Weiß reflektierend (andere Farben, z. B. gelb, auf Anfrage)
- Für das Verlegen ist nur eine Person und ein Gasbrenner erforderlich.
- Die Markierungen haften auf allen üblichen Böden, z. B. Beton, Asphalt, Teer, Verbundpflaster, Fliesen. Sie können bereits nach 30 Minuten überfahren werden.
- Hält 5 x länger als Bodenmarkierfarbe.

Anwendungshinweise für PROline-thermo Thermoplastische Fahrbahnmarkierung:

- Folienelemente vorsichtig auf trockenem, staub- und fettfreien Untergrund legen
- Material ausrichten und anzeichnen. Gasbrenner aktivieren.
- Unter ständiger Bewegung der Flamme (Abstand ca. 15 cm) die Markierungsfolie von der Mitte zu den Rändern hin erhitzen, bis das Material ganzflächig schmilzt (Blasenbildung).
- Fugen zwischen den Elementen sollten kleiner als 5 mm sein.
- Für eine langfristige, optimale Haftung empfehlen wir den Einsatz eines Primers (Zubehör).
- Bei kalter Witterung: Untergrund mit Gasbrenner vorbereiten.
- Bruchstücke (z. B. durch Transport) lassen sich durch den Schmelzvorgang wieder problemlos einfügen.

Eigenschaften




Breite	100 mm
Einsatzbereich	auf allen üblichen Böden, z. B. Beton, Asphalt, Teer, Verbundpflaster, Fliesen
Farbe	weiß
Gefahrgut	nein
Gewicht (brutto)	2.1 kg

MADE IN GERMANY

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Gewicht (netto)	2 kg
Länge	5000 mm
Materialstärke	2 mm
Typ	Linie

Zubehör & Ergänzungen

	Kategorie	Text	Menge	Artikelnummer
	Zubehör		1	262.14.507
	Zubehör	Gasbrenner	1	262.17.348
	Zubehör	Primer für Beton/Metall, 380 ml (für ca. 1,9 qm)	1	262.21.426
	Zubehör	Dispenser für Primer Beton/Metall	1	262.29.502

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.