## **Artikeldatenblatt**



## PROline-paint Hallenmarkierfarbe, 5 I-Gebinde, weiß (ca. RAL 9016)

Artikel-Nr. 263.13.824









Die **PROline-paint Hallenmarkierfarbe** ist eine äußerst widerstandsfähige und beständige Einkomponenten-Farbe für den Innenbereich.

Für stark beanspruchte Industrie- und Werkstattböden, Lager- und Verkaufsräume, etc. Haftet auf Beton, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenporigen Fliesen.

Einfach zu verarbeiten. Aufbringung mittels Rolle (für gleichmäßigen Farbauftrag bei größeren Flächen), Pinsel oder im Spritzverfahren

## Vorteile der PROline-paint Hallenmarkierfarbe

- Hochdeckend und schnell trocknend
- Schmutzabweisend, leicht zu reinigen
- Sehr widerstandsfähig und langlebig
- Silikonfrei
- Weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel

- Staplergeeignet
- Dekorativ

Verbrauch: 5-I-Gebinde für ca. 20 bis 25 qm

**TIPP:** Bei beschichteten Untergründen (z. B. Epoxid-Böden) empfehlen wir einen Verträglichkeitstest zur Trockenzeit und Haftung der Farbe.

## Eigenschaften

| Тур                   | 1-Komponentenfarbe                                      |
|-----------------------|---|
| Farbe                 | weiß (ca. RAL 9016)                                     |
| Glanzgrad             | matt  |
| Einsatzbereich        | innen   |
| besteht aus           | 5I-Gebinde  |
| Füllmenge             | 5 ltr   |
| Verbrauch/Reichweite  | 20 - 25 qm  |
| silikonfrei           | ja  |
| staplergeeignet       | ja  |
| überstreichbar        | ja  |
| UN-Nummer             | UN 1263   |
| Klassifizierungscode  | F1  |
| GHS-Piktogramm        | GHS02, GHS07, GHS08                                     |
| Signalwort            | Gefahr  |
| H-Sätze und EUH-Sätze | H225, H319, H362, H336, H373, H412, EUH066, EUH208      |
| P-Sätze               | P201, P210, P260, P263, P370+P378, P403+P233, P403+P235 |
| Gewicht               | 7.00 kg   |

| Empfohlenes Zubehör                   | Artikel    |
|---------------------------------------|------------|
| 2K Tiefengrund, 4,8 I, lösemittelfrei | 263.21.889 |