

Artikeldatenblatt



PROline-paint Antirutsch-Hallenmarkierfarbe, mit Granulat, 5 l-Gebinde, weiß (ca. RAL 9016)

Artikel-Nr. 263.23.941



PROline-paint Antirutsch-Hallenmarkierfarbe mit feinem Quarzgranulat. Sorgt im Innenbereich für eine griffige, haltgebende, rutschfeste Oberfläche. Rutschhemmung R10 (DIN 51130/BGR 181).

Für stark beanspruchte Industrieböden.

Auch im Außenbereich einsetzbar.

Haftet auf: Beton, Asphalt, Estrich.

Einfach zu verarbeiten: Farbe aufrühren und mit Farbroller auftragen.

- Hochdeckend, schnell trocknend
- Sehr widerstandsfähig und langlebig
- Silikonfrei
- Weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel
- Staplergeeignet

- Verbrauch: 5-l-Gebinde für 20 qm (Tipp: je nach Bodenbeschaffenheit empfehlen wir 2 Anstriche)

TIPP: Bei beschichteten Untergründen (z. B. Epoxid-Böden) empfehlen wir einen Verträglichkeitstest zur Trockenzeit und Haftung der Farbe.

Eigenschaften

Typ	1-Komponentenfarbe
Farbe	weiß (ca. RAL 9016)
Glanzgrad	matt
Einsatzbereich	innen
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)
Füllmenge	5 ltr
Verbrauch/Reichweite	20 qm
silikonfrei	ja
staplergeeignet	ja
UN-Nummer	UN 1263
Klassifizierungscode	F1
GHS-Piktogramm	GHS02, GHS07, GHS08
Signalwort	Gefahr
H-Sätze und EUH-Sätze	H225, H319, H362, H336, H373, H412, EUH066, EUH208
P-Sätze	P201, P210, P260, P263, P370+P378, P403+P233, P403+P235
Gewicht	7.00 kg

Empfohlenes Zubehör	Artikel
2K Tiefengrund, 4,8 l, lösemittelfrei	263.21.889