## **Artikeldatenblatt**



## Restore Fugenreparatur, 5 kg Elastikharz, 0,2 kg Härter

Artikel-Nr. 266.20.698














Die Restore Fugenreparatur ist ein extrem belastbares und beständiges Zweikomponenten-Gemisch mit schnellreaktivem Bindemittel für kurze Aushärtezeiten.

Für schnelles, dauerhaftes Ausfüllen von Fugen, tiefen Rissen oder Löchern. Schon nach 60 min (bei +20 °C) belastbar.

Dauerelastisch, daher besonders für stark beanspruchte Böden geeignet. Vermeidet zusätzlich weitere Spannungsrisse.

## Merkmale der Restore Fugenreparatur

- Für verschiedene Untergründe: Beton, Asphalt, Estrich.
- Für innen und außen
- Dauerelastisch, mechanisch hoch belastbar
- Selbstglättend
- Sehr verschleißfest und langlebig
- UV- und witterungsbeständig

• Lösemittelfrei

• Neutrale, dunkle Farbe (RAL 7021)

Verbrauch: 1 kg/m bei Fuge 20 x 50 x 1000 mm.

Hinweis: Fugenbreite mindestens 5 mm.

Gebinde: 5 kg Elastik-Harz und 0,2 kg Härter.

## Eigenschaften

Gebinde	5 kg Elastikharz, 0,2 kg Härter
Einsatzbereich	innen und außen
Farbe	anthrazit (ca. RAL 7021)
UN-Nummer	UN 1263, UN 3106
Klassifizierungscode	F1, P1
GHS-Piktogramm	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
Signalwort	Gefahr
H-Sätze und EUH-Sätze	H225, H242, H300, H315, H317, H319, H335, H360D, H400, H410, H412
P-Sätze	P201, P210, P220, P234, P261, P264, P273, P280, P308+P313, P312, P333+P313, P362,+P364, P337+P313, P391, P403, P411, P420
Gewicht	6.00 kg