

**Rammschutz-Poller**

**Produktbeschreibung**


- Extrem belastbarer Poller aus Gütestahl
- beugt wirkungsvoll Anfahrtschäden vor
- sichert Inventar, Verkehrswege, Arbeitsbereiche
- schützt Maschinen, Pfeiler, Stützen, Säulen etc.
- verschiedene Durchmesser und Wandstärken
- für Innen und Außen
- Poller L bis 3XL besonders geeignet für kritische Einsatzbereiche (LKW-/Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken)
- Poller XXL und 3XL zusätzlich mit Beton befüllbar



Ø 90 / 159 / 194 / 273 / 323



Ø 90 / 159 / 194 / 273 / 323



**Technische Daten**

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| <b>Artikelbezeichnung</b>        | Rammschutz-Poller  |  |
| <b>Funktion</b>                  | Schutz vor Anfahrtschäden, Sichern von Inventar, Verkehrswegen, Arbeitsbereichen   |  |
| <b>Material</b>                  | Geschweißtes Stahlrohr nach DIN 2458 in Güte S235<br>Poller Ø: 90/159/194/273/323 mm<br>Wandstärke: 3,6/4,5/5,0/6,3 mm         |  |
| <b>Farbe</b>                     | Verkehrsgelb (RAL 1023) mit schwarzen Signalstreifen<br>Weiß (RAL 9016) mit roten Signalstreifen                               |  |
| <b>Poller (Ø x WS x H in mm)</b> | <b>Zum Aufdübeln</b><br>90 x 3,6 x 1.200<br>159 x 4,5 x 1.200<br>194 x 4,5 x 1.200<br>273 x 5,0 x 1.200<br>323 x 6,3 x 1.200   | <b>Zum Einbetonieren</b><br>90 x 3,6 x 1.600<br>159 x 4,5 x 1.600<br>194 x 4,5 x 1.600<br>273 x 5,0 x 1.600<br>323 x 6,3 x 1.600 |
| <b>Oberflächenbehandlung</b>     | Für den Inneneinsatz (Poller S +L): nur kunststoffbeschichtet<br>Für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet |  |
| <b>Befestigung</b>               | Zum Einbetonieren<br>Zum Aufdübeln   |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Bodenplatte (L x B x H)</b>                                       | 200 x 200 x 10 mm (S)<br>250 x 250 x 15 mm (L und XL)<br>350 x 350 x 15 mm (XXL)<br>450 x 450 x 15 mm (3XL)  |
| <b>Bohrlochdurchmesser</b>   | S = 14 mm<br>L = 16 mm<br>XL, XXL, 3XL = 18 mm   |
| <b>Anzahl erforderlicher Dübel</b>                                   | S - XXL: 4<br>3XL: 8   |
| <b>Benötigtes Befestigungsmaterial<br/>(bitte separat bestellen)</b> | 4 x Universaldübel mit Schraube für S + L<br>4 x Durchsteckanker für XL + XXL<br>8 x Durchsteckanker für 3XL   |
| <b>Optionen</b>  | Poller S zusätzlich ausstattbar mit flexiblem Federelement<br>Poller S bis XL auch herausnehm- und/oder abschließbar mit Dreikant oder Zylinderschloss<br>Nur feuerverzinkt<br>Andere RAL-Farben<br>Andere Höhen |