

PROline-paint Antirutsch-Hallenmarkierfarbe

Produktbeschreibung

- Äußerst widerstandsfähige und beständige Einkomponenten-Farbe für den Innenbereich mit feinem Quarzgranulat
- Sorgt im Innenbereich für eine griffige, haltgebende, rutschfeste Oberfläche
- Rutschhemmung R10 (DIN 51130/BGR 181)
- Für Beton, Asphalt, Estrich
- Staplergeeignet
- Abriebfest und chemikalienbeständig
- Hoch deckend und schnell trocknend
- Silikonfrei
- Farbauftrag mittels Rolle oder Pinsel



Technische Daten

Artikelbezeichnung	PROline-paint Antirutsch-Hallenmarkierfarbe
Einsatzbereich	Für innen und außen, für stark beanspruchte Industrieböden
Rutschhemmung	R10
Farbe	weiß (ca. RAL 9016) gelb (ca. RAL 1003) blau (ca. RAL 5017) silbergrau (ca. RAL 7001) steingrau (ca. RAL 7030)
Gebindegröße	5 l
Verbrauch	5 l für ca. 20 qm bei einem Anstrich. Je nach Bodenbeschaffenheit sind zwei Anstriche empfehlenswert.
Tipp	Bei beschichteten Untergründen (z.B. Epoxid-Böden) empfiehlt sich ein Verträglichkeitstest zur Trocknungszeit und Haftung der Farbe.