

PROline-paint Hallenmarkierfarbe

Produktbeschreibung

- Äußerst widerstandsfähige und beständige Einkomponenten-Farbe für den Innenbereich
- Für Beton, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenporige Fliesen geeignet
- Staplergeeignet
- · Abriebfest und chemikalienbeständig
- Hoch deckend und schnell trocknend
- Silikonfrei
- Farbauftrag mittels Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren







Technische Daten

Artikelbezeichnung	PROline-paint Hallenmarkierfarbe	
Einsatzbereich	Für Industrie- und Werkstattböden, Lager- und Verkaufsräume etc.	
Farbe	weiß (ca. RAL 9016)	blau (ca. RAL 5017)
	gelb (ca. RAL 1003)	silbergrau (ca. RAL 7001)
	rot (ca. RAL 3001)	steingrau (ca. RAL 7030)
Glanzgrad	matt	
Gebindegröße	51	
Verbrauch	5 l für ca. 20 - 25 qm bei einem Anstrich.	
	Je nach Bodenbeschaffenheit sind zwei Anstriche empfehlenswert.	
Tipp	Bei beschichteten Untergründen (z.B. Epoxid-Böden) empfiehlt sich ein	
	Verträglichkeitstest zur Trocknungszeit und Haftung der Farbe.	