

SM Stahlketten

Produktbeschreibung

- Aus feuerverzinktem Stahl
- Für extreme Belastungen
- Gliederstärken 6 mm oder 8 mm
- Langjährig korrosionsbeständig



Technische Daten

Artikelbezeichnung	SM Stahlketten	
Material	Stahl, feuerverzinkt	
Ausführungen	SM-Stahl 6	SM-Stahl 8
Ø Gliederstärke	6 mm	8 mm
Lichte Gliedermaße	41 x 12 mm	52 x 15 mm
Farbwechsel (Glieder)	-	-
Bundlänge	30 m	10 m
Farbe	zinkfarben	zinkfarben
Prüflast* (daN)	250	440
Zerreißlast* (daN)	1.250	2.200

Zubehör

	Verbindungsglied, Stahl, verzinkt und kunststoffbeschichtet, rot, schwarz oder zinkfarben
	Einhängenhaken, Stahl, verzinkt und kunststoffbeschichtet, rot, schwarz oder zinkfarben
	Verbindungsglied mit Schraubgewinde, Stahl, verzinkt und kunststoffbeschichtet, rot, schwarz oder zinkfarben

Hinweis:

* 1 daN = 10 Newton \approx 1 kg

Zerreißlast: Durchschnittliche Belastungsgrenze (Längsrichtung)

Prüflast: Bei MNK-Gütekettens wird jeder Meter mit der angegebenen Prüflast (Längsrichtung) getestet. In der Praxis können bei Querbelastung höhere Werte auftreten (Kräfteparallelogramm). Deshalb Sicherheit einrechnen.