

## TOPSTOP Fahrbahnschwelle Recycling

### Produktbeschreibung

- Fahrbahnschwelle aus Recycling-Kunststoff
- In drei Höhen für verschiedene Geschwindigkeiten
- Erzwingt angemessene Fahrweise
- Griffiges Profil auch bei Nässe
- 5-RE und 20-RE zusätzlich mit Katzenaugen
- Die Befestigung erfolgt mit Dübeln. Bei gelegentlichem Schwerlastverkehr empfiehlt sich ein zusätzliches Verkleben der Elemente.
- Für den Einsatz auf öffentlichen Straßen wird TOPSTOP 20-RE und 30-RE empfohlen.



### Technische Daten

<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>TOPSTOP Fahrbahnschwelle Recycling</b>
<b>Material</b>	Recycling-Kunststoff

	<b>TOPSTOP 5-RE für 5 – 10 km/h</b>	
	<b>Element</b>	<b>Normelement - TOPSTOP 5-RE</b>
	<b>Maße (L x B x H)</b>	500 x 500 x 70 mm
	<b>Farben</b>	schwarz gelb
	<b>Element</b>	<b>Abschluss mit Zapfen - TOPSTOP 5-RE</b>
	<b>Maße (L x B x H)</b>	500 x 250 x 70 mm
	<b>Farbe</b>	gelb

	<b>Element</b>	<b>Abschluss mit Nut - TOPSTOP 5-RE</b>
	<b>Maße (L x B x H)</b>	500 x 250 x 70 mm
	<b>Farbe</b>	gelb

<b>Ausführung</b>	<b>TOPSTOP 20-RE für 10 – 20 km/h</b>	
	<b>Element</b>	<b>Normelement - TOPSTOP 20-RE</b>
	<b>Maße (L x B x H)</b>	400 x 500 x 50 mm
	<b>Farben</b>	schwarz gelb
	<b>Element</b>	<b>Abschluss mit Zapfen - TOPSTOP 20-RE</b>
	<b>Maße (L x B x H)</b>	400 x 200 x 50 mm
	<b>Farbe</b>	gelb
	<b>Element</b>	<b>Abschluss mit Nut - TOPSTOP 20-RE</b>
	<b>Maße (L x B x H)</b>	400 x 200 x 50 mm
	<b>Farbe</b>	gelb

<b>Ausführung</b>	<b>TOPSTOP 30-RE für 20 – 30 km/h</b>	
	<b>Element</b>	<b>Normelement - TOPSTOP 30-RE</b>
	<b>Maße (L x B x H)</b>	500 x 500 x 30 mm
	<b>Farbe</b>	schwarz gelb
	<b>Ausführung</b>	<b>Abschlusselement - TOPSTOP 30-RE</b>
	<b>Maße (L x B x H)</b>	500 x 250 x 30 mm
	<b>Farbe</b>	gelb

**Zubehör**

<b>Straßenanker (8/100 mm)</b>	Pro Normelement sind 4 Stück, pro Abschlusselement sind 2 Stück erforderlich
<b>2-Komponentenkleber</b>	Zum dauerhaften Befestigen der Elemente auf Verkehrsflächen, Verbrauch ca. 2kg/qm